

BT011 RF

Bezprzewodowy
Termostat

nr kat. 0649

NOWOŚĆ

PROFI

2W



16A

200m

25m



Produkt BT011 to bezprzewodowy termostat przeznaczony do sterowania urządzeniami grzewczymi, takimi jak grzejniki, panele promiennikowe, maty grzewcze i klimatyzatory. Służy do regulacji temperatury za pomocą pokrętki i umożliwia pracę w trybach grzania lub chłodzenia, obniżania temperatury w nocy oraz ochrony przed zamarzaniem. Odbiornik montowany jest pod wyłącznikiem w puszcze instalacyjnej i komunikuje się z nadajnikiem na częstotliwości 433,92 MHz.

Zaprojektowano i wyprodukowano w Czechach.



EOB
ELEKTROBOCK

**PRODUCENT
ELEKTRONIKI
UŻYTKOWEJ**

**Dystrybutor:
Elektrobok PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne**

**tel./ fax: 012 2704139
www.elbock.cz
e-mail: elbock@poczta.fm**

Zalety BT011:

- szybka zmiana żądanej temperatury za pomocą pokrętki
- obniżenie temperatury w nocy – przycisk szybkiego wyboru obniżenia temperatury w nocy (automatyczne obniżenie temperatury o 3°C przez 8 godzin)
- zabezpieczenie przeciw zamarzaniu (3°C)
- komunikacja dwukierunkowa
- wybór trybu grzania/chłodzenia
- tryb WYŁĄCZONY – termostat przełącza się w tryb oszczędzania baterii (odpowiedni na lato)
-



Obniżenie temperatury w nocy

Po naciśnięciu przycisku obniżenia temperatury w nocy na termostacie, ustawiona temperatura zostanie automatycznie obniżona o 3 °C. Funkcja ta jest przeznaczona do użytku w nocy lub gdy nie jest wymagane pełne ogrzewanie (np. podczas odpoczynku lub gdy w pomieszczeniu nie ma osób). Pomaga oszczędzać energię, zapewniając jednocześnie przyjemny klimat.



Kompaktowe wymiary

Przełącza podłączone urządzenie na podstawie informacji otrzymanych z nadajnika (termostatu). Dużą zaletą jest montaż bezpośrednio w puszcze instalacyjnej. Nadaje się do przełączania paneli grzewczych, grzejników bezpośrednich, paneli promiennikowych, mat grzewczych itp. Zachowuje kod nawet w przypadku awarii zasilania.



Parametry techniczne odbiornika:

Zasilanie	230 V AC / 50 Hz
Typ termostatu	beprzewodowy
Zasięg	150 m (20 m)
Przekrój przewodu	1.5 mm ² , 0.5 mm ²
Wyjście przełącznikowe	maks. 16 A
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	0 °C do 40 °C
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	49.5 x 45.5 x 26 mm

Parametry techniczne nadajnika:

Zasilanie	2 baterie alkaliczne 1,5 V AA
Częstotliwość	433.92 MHz
Typ komunikacji	dwukierunkowy
Histeresa	0.3 °C
Zakres regulacji temperatury	od +8 do 32 °C co 1°C
Dokładność pomiaru	± 0.5°C
Żywotność baterii	do 3 lat
Temperatura pracy	od 0 do +40 °C
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	81 x 81 x 27 mm

Zawartość opakowania:



Podstawka



2x baterie AA

